

8 5 5 0 3

# OUVRE-PORTE DE GARAGE À BATTERIE DE SECOURS C.C. À COURROIE D'ENTRAÎNEMENT, WI-FI<sup>MD</sup> AVEC CAMÉRA INTÉGRÉE

La caméra HD intégrée vous permet de voir qui entre dans votre garage et qui en sort.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

### CAMÉRA INTELLIGENTE INTÉGRÉE

Visionner la vidéo en continu en direct

### myQ<sup>MD</sup> CONNECTÉ

Envoie des avis d'alerte en direct lorsqu'un mouvement est détecté

### PANNE DE COURANT PERFORMANCE



BATTERIE DE SECOURS  
CONFORME À LA NORME  
CALIFORNIA SB-969



myQ est compatible avec les principales plates-formes de maison intelligente.

## SÉCURISÉ

**LA CAMÉRA VIDÉO SECURE VIEW** COMMENCE À ENREGISTRER LA VIDÉO HD 1080P LORSQU'UN MOUVEMENT EST DÉTECTÉ, MÊME LA NUIT, ET PERMET L'AUDIO BIDIRECTIONNEL.

**LA MINUTERIE DE FERMETURE** PEUT-ÊTRE PROGRAMMÉE POUR FERMER LA PORTE APRÈS UN DÉLAI DÉTERMINÉ.

**SECURITY+ 2.0<sup>MD</sup>** PROTÈGE L'ACCÈS AU GARAGE EN ENVOYANT UN NOUVEAU CODE À CHAQUE CLIC.

**POSILOCK<sup>MD</sup>** PROCURE UNE PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LES ENTRÉES FORCÉES.

**LES AVERTISSEMENTS ALERT-2-CLOSE** INDIQUENT LA FERMETURE IMMINENTE DE LA PORTE PAR myQ<sup>MD</sup>.

**LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT** VOUS ÉCLAIRE LE CHEMIN AUTOMATIQUEMENT.

**LE FAISCEAU INVISIBLE DU DISPOSITIF PROTECTOR SYSTEM<sup>MD</sup>** INVERSE AUTOMATIQUEMENT LA COURSE DE LA PORTE EN CAS D'OBSTRUCTION.

## SILENCIEUX ET FIABLE

**SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DE LA COURROIE ET MOTEUR C.C. SILENCIEUX** OFFRE UN FONCTIONNEMENT FLUIDE ET UN SERVICE DURABLE.

**DÉMARRAGE/ARRÊT PROGRESSIF** POUR UN FONCTIONNEMENT FLUIDE.

**BATTERIE DE SECOURS INTÉGRÉE** GARANTISSANT L'ACCÈS AU GARAGE MÊME LORS D'UNE PANNE DE COURANT.

**GARANTIE À VIE LIMITÉE** SUR LE MOTEUR ET LA COURROIE, 5 ANS SUR LES PIÈCES, 1 AN SUR LA BATTERIE, LA CAMÉRA ET LES ACCESSOIRES.

## INTELLIGENT

**WI-FI INTÉGRÉ** : LA FAÇON LA PLUS SIMPLE DE CONNECTER LE GARAGE.

**APPLICATION MOBILE myQ** PERMET AUX UTILISATEURS DE FERMER LA PORTE DE N'IMPORTE OÙ. OUVREZ À QUI VOUS LE SOUHAITEZ. RECEVEZ DES ALERTES.

L'État de la Californie n'a pas endossé ces portes ou tout autre ouvre-porte de garage.

## ACCESSOIRES INCLUS

### SMART CONTROL PANEL<sup>MD</sup>

L'écran d'affichage ACL permet de programmer et de régler facilement les paramètres.



880LMW

### TÉLÉCOMMANDE À TROIS BOUTONS

Active jusqu'à trois ouvre-portes ou accessoires d'éclairage myQ.



893MAX

### BATTERIE DE SECOURS INTÉGRÉE

Active l'ouvre-porte en cas de panne de courant.



485LM

## PUISSANTS AJOUTS :

### COMMANDE D'ÉCLAIRAGE À DISTANCE

Branchez toute lampe sur cet appareil pour la contrôler à partir d'un téléphone intelligent ou d'une télécommande de porte de garage.



825LM

### MINI TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

Compacte et portable pour fournir un accès au garage rapide et simple.



374UT

### ÉMETTEUR À CODE SANS FIL

Fournit un accès commode et sécurisé de l'extérieur du garage par un NIP à 4 chiffres.



877MAX

## GUIDE DU PRODUIT 85503

OUVRE-PORTE DE GARAGE À BATTERIE DE SECOURS C.C. À COURROIE D'ENTRAÎNEMENT AVEC WI-FI ET CAMÉRA INTÉGRÉE

**LiftMaster**

# INGÉNIERIE MAGISTRALE.

## MOTEUR

- 12 V c.c.
- 53 TR/MIN
- Protection thermique automatique
- Lubrification permanente

## ALIMENTATION

- 120 V c. a.
- Tension de 60 Hz
- Courant nominal de 2,7 A
- Homologué UL<sup>MD</sup>
- Cordon d'alimentation de 1,8 m (6 pi) (3 broches)

## CAMÉRA

- 120 V c. a.
- Tension de 60 Hz
- Température de fonctionnement : -25 °C à 55 °C (-13 °F à 131 °F)
- Résolution : 1080P

## MÉCANIQUE

- Châssis, rail en T et chariot en acier
- Mécanisme à courroie d'entraînement entièrement renforcée (Démultiplicateur 63:1 et bras de porte réglable)
- Réglage automatique de la résistance pour des conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Limites électroniques pour une configuration facile
- Carte logique Wi-Fi c.c. avec suppresseur de surtension intégré (pour les tableaux logiques de remplacement, commander la pièce 050DCTWF)

19 CM (7,5 PO)



## DIMENSIONS

Options de rail	2,1 m (7 pi)	2,4 m (8 pi)	3 m (10 pi)
Longueur installée	317,5 cm (125 po)	355,6 cm (140 po)	416,6 cm (164 po)
Ouverture max.	2,3 m (7 pi 6 po)	2,6 m (8 pi 6 po)	3,2 m (10 pi 6 po)

Dégagement du plafond nécessaire : 2

22,9 CM  
(9 PO)

par seconde pour que la porte se déplace vers le haut

VITESSE

16,5 CM  
(6,5 PO)

par seconde pour que la porte se déplace vers le bas

## SPÉCIFICATIONS STANDARDS

SÉCURITÉ

### SECURITY+ 2.0<sup>MD</sup>

#### RADIOCOMMANDES

Plage de fonctionnement : ~601 M (200 PI)



Température de fonctionnement : -40 °C à 65 °C (-40 °F à 150 °F)

#### Télécommande à trois boutons (893MAX)

- Télécommande : 310, 315 et 390 MHz tribande\*\*
- Ouvre-porte de garage : Agile en fréquence sur 310, 315 et 390 MHz
- Codage anticambriolaire

\*\*Triple bande uniquement sur codage Security+ 2.0 La télécommande de qualité supérieure est rétrocompatible avec tous les ouvre-portes de garage LiftMaster<sup>MD</sup> fabriqués depuis janvier 1993.


#### CONTRÔLES CHIFFRÉS

##### Smart Control Panel<sup>MD</sup> (880LMW)

- Temporisation de fermeture
- Télécommandes programmables, claviers et accessoires myQ.
- Système d'alerte d'entretien
- Configuration Wi-Fi simple

INTELLIGENT

### RADIO myQ<sup>MD</sup>



50 canaux FHSS (étalement de spectre avec sauts de fréquence)


- Il fournit une communication bidirectionnelle avec l'ouvre-porte de garage et les accessoires myQ.
- Il permet la surveillance et la commande des ouvre-portes de garage et des commandes d'éclairage par téléphone intelligent, tablette ou ordinateur.

### COMPATIBILITÉ HOMELINK<sup>MD</sup> (VERSION 4.0 OU ULTÉRIEURE\*\*\*)

\*\*\*Peut exiger un adaptateur externe, selon le fabricant, le modèle et l'année de votre véhicule. Visitez HomeLink.com pour de l'information supplémentaire.

ÉLECTRIQUE

### ÉCLAIRAGE



- Max. 2 ampoules de 100 W
- Temps réglable
- Compatible avec l'éclairage fluocompact amélioré, 26 W max.
- Désactivé en mode de batterie de secours

## EXPÉDITION.

### POIDS À L'EXPÉDITION

(en kilos/livres)



### BOÎTES (3)

BOÎTE 1 : 50,3 cm x 30,2 cm x 28,4 cm

(19,81 po x 11,94 po x 11,19 po)

- Tête d'ouvre-porte de garage (8550WLB)
- Batterie (485LM)
- Smart Control Panel (880LMW)
- Télécommande à trois boutons (893MAX)
- Détecteurs inverseurs de sécurité The Protector System<sup>MD</sup>

BOÎTE 2 : 314 CM X 12,7CM X 12,7 CM

(10 PI 4 PO X 5 PO X 5 PO) (pour rail de 2,1 m (7 pi))

- Rail en T à courroie en acier solide assemblé

## SÉCURITÉ.

- La caméra HD intégrée achemine la vidéo 1080P directement sur votre téléphone intelligent
- Ouverture de ventilation/pour animal de compagnie
- La vision nocturne et la lentille antireflet s'ajustent automatiquement à la lumière lorsque votre garage est ouvert
- Inversion de sécurité vers le bas
- Fonction Alert-2-Close/fermeture non supervisée †
- Batterie intégrée
- Le bris du faisceau de sécurité allume l'éclairage
- Fonction de détection de mouvement sur le tableau de commande
- Système d'alerte d'entretien
- Capacité de l'ouvre-porte de garage jusqu'à 40 télécommandes, 4 systèmes d'émetteur à code sans fil et 16 appareils MyQ



AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessures—utiliser uniquement les fonctions de minuterie de fermeture et de fonctionnement à distance MyQ quand l'ouvre-porte a été installé sur une porte articulée.

Le symbole UL<sup>MD</sup> et le logo UL sont des marques de commerce d'UL LLC © 2019 Tous droits réservés. Wi-Fi<sup>MD</sup> est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. HomeLink<sup>MD</sup> et le logo HomeLink House<sup>MD</sup> sont des marques déposées de Gentex Corporation. LMGDENPG85503 12/19

© 2019 The Chamberlain Group, Inc. Tous droits réservés. LiftMaster, le logo LiftMaster, myQ et le logo myQ sont des marques déposées de The Chamberlain Group, Inc. 300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523 États-Unis LiftMaster.com

**LiftMaster**